

Impresora de tickets XP-N160IIB



Descripción general

| | |
|---------------------------|--|
| Línea: | Impresoras de tickets |
| Marca: | Xprinter |
| Modelo: | XP-N160IIB |
| Descripción del producto: | Impresora térmica para tickets de 80mm, con interfaz USB y módulo bluetooth. Elegante diseño y fácil carga de papel. Confiable por su buen rendimiento y hardware de alta calidad. |



Características Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ancho de impresión: | Máximo 72 mm |
| Método de impresión: | Térmico directo |
| Tipo de corte: | Automático, completo |
| Interfaz: | USB + Bluetooth |
| Velocidad de impresión: | 160 mm/s |
| Impresión de logotipos: | Si |
| Entrada para cajón de dinero: | Si RJ11 |
| SO Compatibles: | Windows 8, 8.1, 10 |
| Lenguajes compatibles: | ESC/POS |
| Garantía: | 4 meses directamente con Zetpos |



Características Generales

Características de impresión

| | |
|-------------------------|------------------|
| Método de impresión: | Térmico directo |
| Ancho de impresión: | Máximo 72 mm |
| Velocidad de impresión: | 160 mm/s |
| Densidad de puntos: | 576 puntos/línea |



Formatos de impresión

| | |
|--------------------------------|---|
| Interlineado: | 3.75 mm |
| Número de columnas: | Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Simple, Tradicional - 21 columnas o 24 columnas |
| Tamaño de caracteres: | Carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Jane / Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos) |
| Formatos de caracteres: | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letón, Árabe, PT151 (1251) |
| Formatos de códigos de barras: | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |

Consumibles

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo de papel: | Rollo de papel térmico de 80mm |
| Máximo diámetro exterior: | 80 mm |
| Grosor del papel: | 0.05 mm |

Confiabilidad

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Vida útil del cabezal: | 100 Km |
| Vida útil del cortador: | 1 millón de veces |

Características físicas

| | |
|----------------|--|
| Interfaz: | USB + Bluetooth |
| Peso: | 1.03 Kg |
| Tamaño: | 19 x 14 x 13.1 cm (largo x ancho x alto) |
| Color: | Negro con bandas en colores |
| Material: | Plástico ABS |
| Interruptores: | Botón encendido/apagado, botón feed |

Buffer

| | |
|--------------------|-------------|
| Buffer de entrada: | 64 K bytes |
| Memoria NV Flash: | 256 K bytes |



Parámetros de energía

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Adaptador de corriente: | CA 100 a 240 V, 60Hz |
| Salida: | DC 24V / 2.5 A |
| Salida para cajón de dinero: | DC 24V / 2.5 A |

Requisitos ambientales

| | |
|----------------------------|---|
| Ambiente de trabajo: | 0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80% |
| Entorno de almacenamiento: | (-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación) |



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-N160IIB
- 1 Cable de corriente
- 1 Eliminador de corriente
- 1 Cable USB
- 1 Manual de usuario
- Accesorios plásticos

