

Lector inalámbrico bluetooth MJX5



Descripción general

Línea:	Lectores
Marca:	Symcode
Modelo:	MJX5
Descripción del producto:	Lector inalámbrico con interfaz USB + Bluetooth de 2.4G para códigos 2D. Diseño ergonómico para su portabilidad.



Características Principales

Tipo:	Inalámbrico de mano
Códigos soportados:	1D y 2D
Tecnología de escaneo:	Tipo imagen
Amplitud de escaneo:	640 x 480
Distancia de lectura frente al producto:	20 cm
Alcance de lectura:	Hasta 10 metros
SO compatibles:	IOS, Android, Windows
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Compatibilidad de códigos

Códigos 1D (códigos de barras):	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, MSI
Códigos 2D (códigos QR):	Data Matrix, PDF417, QR Code, Aztec, Maxicode, Hanxin



Características de escaneo

Tecnología de escaneo:	Tipo imagen
Tipo de disparo:	Manual
Velocidad de análisis:	1200 líneas por segundo
Distancia de lectura frente al producto:	20 cm
Alcance de lectura:	Hasta 10 metros
Confirmación de escaneo:	Sonido beep y vibración
Lectura desde pantallas digitales:	Si
Amplitud de escaneo:	640 x 480
Ancho máximo de lectura:	8 cm

Características físicas del lector

Interfaz:	USB + Bluetooth
Peso:	95 gramos
Tamaño:	8.5 x 3.6 x 15 cm (ancho x alto x largo)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón pulsador en la parte superior
Cable incluido:	USB tipo C de 95 cm

Características avanzadas

CPU:	arm Cortex de 32 bits
Resolución:	4 mil
Contraste:	25%
Profundidad de campo:	6-30cm
Módulo bluetooth:	4
Modo de comunicación:	SPP, HID, BLE
Memoria:	16 Mb

Parámetros de energía

Batería:	3.7V; 650 mA Li-on
Corriente de consumo:	30 mA
Corriente de operación:	100 mA
Voltaje de carga:	5V / 1A



Requisitos ambientales

Temperatura de almacenamiento:	(-)10 a 50 °C
Parámetros de humedad:	20 al 85% sin condensación
Temperatura de trabajo:	0 a 50 °C



Contenido del paquete

- 1 Lector MJX5
- 1 Receptor USB
- 1 Cable tipo USB
- 1 Manual de usuario



Opciones configurables

- Modo inventario
- Cambio a idioma español
- Cambio entre mayúsculas y minúsculas
- Control de tiempo de espera
- Tabulador

