



Impresora de tickets XP-N160IIE



Descripción general

Línea:	Impresoras de tickets
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-N160IIE
Descripción del producto:	Impresora térmica para tickets de 80mm, con interfaz ethernet RJ45. Elegante diseño y fácil carga de papel. Confiable por su buen rendimiento y hardware de alta calidad.



Características Principales

Ancho de impresión:	Máximo 72 mm
Método de impresión:	Térmico directo
Tipo de corte:	Automático, completo
Interfaz:	Ethernet
Velocidad de impresión:	160 mm/s
Impresión de logotipos:	Si
Entrada para cajón de dinero:	Si RJ11
SO Compatibles:	Windows 8, 8.1, 10
Lenguajes compatibles:	ESC/POS
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Ancho de impresión:	Máximo 72 mm
Velocidad de impresión:	160 mm/s
Densidad de puntos:	576 puntos/línea

Formatos de impresión

Interlineado:	3.75 mm
Número de columnas:	Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Simple, Tradicional - 21 columnas o 24 columnas



Tamaño de caracteres:	Carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Jane / Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)
Formatos de caracteres:	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Formatos de códigos de barras:	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

Consumibles

Tipo de papel:	Rollo de papel térmico de 80mm
Máximo diámetro exterior:	80 mm
Grosor del papel:	0.05 mm

Confiabilidad

Vida útil del cabezal:	100 Km
Vida útil del cortador:	1 millón de veces

Características físicas

Interfaz:	Ethernet RJ45
Peso:	1.03 Kg
Tamaño:	19 x 14 x 13.1 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro con bandas en colores
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón encendido/apagado, botón feed

Buffer

Buffer de entrada:	64 K bytes
Memoria NV Flash:	256 K bytes

Parámetros de energía

Adaptador de corriente:	CA 100 a 240 V, 60Hz
Salida:	DC 24V / 2.5 A
Salida para cajón de dinero:	DC 24V / 2.5 A



Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80%
Entorno de almacenamiento:	(-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación)



Contenido del paquete

1 Impresora XP-N160IIE
1 Cable de corriente
1 Eliminador de corriente
1 Manual de usuario
Accesorios plásticos

