



Impresora de etiquetas XP-360B



Descripción general

Línea:	Impresoras de etiquetas
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-360B
Descripción del producto:	Impresora de códigos 1D y 2D de alta gama ideal para etiquetas pequeñas. Con diseño ergonómico y tamaño ideal para oficina. <u>No compatible con lenguajes de etiquetas (ZPL, ZPL II, EPL, Etiquetas de Mercado envíos Full)</u>



Características Principales

Interfaz:	USB
Método de impresión:	Térmico directo
Calibración:	Automática
Corte automático:	No
Velocidad de impresión:	152 mm/s
Entrada para cajón de dinero:	Si RJ11
Compatibilidad Esc/Pos:	No
Programas compatibles:	Bartender
SO compatibles:	Windows 8, 8.1, 10
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Resolución:	203 DPI
Ancho de impresión:	Mínimo: 25mm; Máximo: 76mm
Velocidad de impresión:	152 mm/s



Consumibles

Tipo de papel:	Rollo de etiquetas térmico directo
Diámetro exterior del rollo:	Máximo 82mm
Diámetro interior del rollo:	25 mm

Compatibilidad de códigos

Códigos 1D (códigos de barras):	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPC-E + 5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Códigos 2D (códigos QR):	QR CODE, DATMATRIX, PDF417

Características físicas

Vida útil del cabezal:	100 Km
Peso:	1.5 Kg
Tamaño:	21.24 x 14.3 x 14.55 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS con piezas metálicas y de goma
Interruptores:	Botón de encendido, botón feed, indicador LED
Sensores:	Sensor de espacio, sensor de cubierta abierta, sensor de detección de papel

Características avanzadas

Conjunto de caracteres:	Fuentes comunes de un solo byte: FUENTE 0 a FUENTE 8
Ampliación/rotación de caracteres:	Tanto horizontal como vertical pueden ampliarse de 1 a 10 veces y rotarse para imprimir ((0 °, 90 °, 180°, 270 °)
Gráficos:	Los archivos de imagen monocromáticos PCX, BMP y otros se pueden descargar en FLASH, DRAM
Detección de posición del cabezal de impresión:	Micro interruptor
Detección de presencia de papel:	Sensor fotoeléctrico
Memoria:	DRAM: 4M FLASH:4M

Parámetros de energía

Entrada:	24VCD, 2.5 A
Fuente de alimentación:	AC 100-240 V a 50-60 Hz



Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	5 a 45 ° C, 20-80% HR (sin condensación)
Entorno de almacenamiento:	(-40 ~ 55 ° C, ≤93% HR (40 ° C)



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-360B
- 1 Cable USB
- 1 Cable de corriente
- 1 Manual de usuario
- Accesorios plásticos

