

Impresora de tickets XP-58IIH6



Descripción general

Línea:	Impresoras de tickets
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-58IIH6
Descripción del producto:	Impresora térmica para tickets de 58mm con interfaz USB y bluetooth, de tamaño compacto ideal para espacios reducidos. Compatible con impresión de doble vista y controladores OPOS avanzados.



Características Principales

Ancho de impresión:	Máximo 48 mm
Método de impresión:	Térmico directo
Tipo de corte:	Manual
Interfaz:	USB + Bluetooth
Velocidad de impresión:	90mm/s
Impresión de logotipos:	Si
Entrada para cajón de dinero:	Si RJ11
SO Compatibles:	Android, Linux, Windows 8, 8.1, 10
Lenguajes compatibles:	ESC/POS, OPOS
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Ancho de impresión:	Máximo 48mm
Velocidad de impresión:	90 mm/s
Densidad de puntos:	384 puntos/línea



Formatos de impresión

Interlineado:	3.75 mm
Número de columnas:	Papel de 58 mm: columnas de fuente A-32 / columnas de fuente B-42 / columnas simplificadas y tradicionales-16
Tamaño de caracteres:	Carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Simplificado / Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)
Formatos de caracteres:	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Formatos de códigos de barras:	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

Consumibles

Tipo de papel:	Rollo de papel térmico de 58mm
Máximo diámetro exterior:	50 mm
Grosor del papel:	0.05 mm

Confiabilidad

Vida útil del cabezal:	50 Km
Vida útil del cortador:	No aplica, corte manual

Características físicas

Interfaz:	USB + Bluetooth
Peso:	0.56 Kg
Tamaño:	18 x 13 x 10.8 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón encendido/apagado, botón feed

Buffer

Buffer de entrada:	32 K bytes
Memoria NV Flash:	64 K bytes



Parámetros de energía

Adaptador de corriente:	CA 110 a 220 V /60Hz
Salida:	DC 12V / 1A
Salida para cajón de dinero:	DC 12V a 2.6A

Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80%
Entorno de almacenamiento:	(-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación)



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-58IIH6
- 1 Cable USB
- 1 Cable de corriente
- 1 Manual de usuario

