



Impresora de etiquetas XP-450B



Descripción general

Línea:	Impresoras de etiquetas
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-450B
Descripción del producto:	Impresora térmica de etiquetas compatible con lenguajes de impresión (ZPL, ZPL II, EPL). Ideal para imprimir guías de mercado envíos, etiquetas de mercado envíos full (producto y cajas) y guías de paqueterías en general



Características Principales

Interfaz:	USB
Método de impresión:	Térmico directo
Calibración:	Manual y vía software de fabricante
Corte automático:	No
Velocidad de impresión:	127 mm/s
Entrada para cajón de dinero:	No
Compatibilidad Esc/Pos:	No
Programas compatibles:	Bartender, Dignostic Tools
SO compatibles:	Windows 8, 8.1, 10
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Resolución:	203 DPI
Ancho de impresión:	Mínimo: 0.99cm; Máximo: 10.8cm
Velocidad de impresión:	127 mm/s
Longitud máxima de impresión:	177.8 cm en modo continuo



Consumibles

Tipo de papel:	Rollo térmico directo, papel autoadhesivo térmico, Papel continuo, papel hueco, papel plegado, papel perforado, papel de marca negra
Diámetro exterior del rollo:	Máximo 118mm
Diámetro interior del rollo:	25.4 mm
Espesor:	0.25 mm

Compatibilidad de códigos

Códigos 1D (códigos de barras):	Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN Y UPC 2 (5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Códigos 2D (códigos QR):	QR CODE, DATMATRIX, PDF417, MaxiCode

Características físicas

Vida útil del cabezal:	150 Km
Vida útil del rodillo de goma:	150 Km
Peso:	2.15 Kg
Tamaño:	24 x 21.2 x 17.2 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Blanco con detalles en verde agua
Material:	Plástico ABS con piezas metálicas y de goma
Interruptores:	Interruptor de encendido, botón de salida de papel, indicador LED (3 colores: rojo, morado, azul)
Sensores:	Sensor de espacio / Sensor de cubierta abierta / Sensor de marca negra

Características avanzadas

Rotación de fuentes y códigos:	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Interfaz de comunicación:	USB2.0 (estándar) / Tarjeta TF (estándar) / serial (opcional) / WIFI (opcional) / Bluetooth (opcional)
Procesador central:	CPU RISC de 32 bits
Memoria:	DRAM: 4M / FLASH: 4M / MicroSD Flash Reader amplía la memoria a 4 GB



Lenguaje de impresora:	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Fuente incorporada:	Ocho fuentes de mapa de bits / se pueden descargar mediante software utilizando fuentes de Windows
Certificación de seguridad:	FCC, CE, CCC, CB

Parámetros de energía

Entrada:	AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
Salida:	DC 24V, 2.5A, 60W

Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	5 ~ 40 ° C (41 ~ 104 ° F), humedad (sin condensación) 25 ~ 85%
Entorno de almacenamiento:	(-)40 ~ 60 ° C, (-40 ~ 140 ° F), humedad (sin condensación)



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-450B
- 1 Eliminador de corriente
- 1 Cable de corriente
- 1 Cable USB
- 1 Manual de usuario
- Accesorios plásticos

