



Impresora de tickets XP-Q200II



Descripción general

Línea:	Impresoras de tickets
Marca:	Xprinter
Modelo:	XP-Q200II
Descripción del producto:	Impresora térmica para tickets de 80mm con interfaz USB, de alta velocidad y fácil operación. Compatibilidad múltiple y funciones integrales sólidas.



Características Principales

Ancho de impresión:	Máximo 72 mm
Método de impresión:	Térmico directo
Tipo de corte:	Automático, completo
Interfaz:	USB + puerto serial
Velocidad de impresión:	200 mm/s
Impresión de logotipos:	Si
Entrada para cajón de dinero:	Si RJ11
SO Compatibles:	Windows 8, 8.1, 10
Lenguajes compatibles:	ESC/POS
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Características de impresión

Método de impresión:	Térmico directo
Ancho de impresión:	Máximo 72 mm
Velocidad de impresión:	200 mm/s
Densidad de puntos:	576 puntos/línea



Formatos de impresión

Interlineado:	3.75 mm
Número de columnas:	Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Simple, Tradicional - 21 columnas o 24 columnas
Tamaño de caracteres:	Carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Jane / Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)
Formatos de caracteres:	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Formatos de códigos de barras:	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

Consumibles

Tipo de papel:	Rollo de papel térmico de 80mm
Máximo diámetro exterior:	80 mm
Grosor del papel:	0.05 mm

Confiabilidad

Vida útil del cabezal:	100 Km
Vida útil del cortador:	1 millón de veces

Características físicas

Interfaz:	USB + puerto serial
Peso:	1.1 Kg
Tamaño:	19.5 x 14 x 14.3 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón encendido/apagado, botón feed

Buffer

Buffer de entrada:	64 K bytes
Memoria NV Flash:	256 K bytes



Parámetros de energía

Adaptador de corriente:	AC 10-24 V a 60Hz
Salida:	DC 24V / 2.5 A
Salida para cajón de dinero:	DC 24V / 1 A

Requisitos ambientales

Ambiente de trabajo:	0 a 45 °C, Humedad: 10 a 80%
Entorno de almacenamiento:	(-)10 a 60 °C, humedad: 10 a 90% (sin condensación)



Contenido del paquete

- 1 Impresora XP-N160IIB
- 1 Cable de corriente
- 1 Eliminador de corriente
- 1 Cable USB
- 1 Cable serial
- 1 Manual de usuario

