

Lector de códigos HF600



Descripción general

Línea:	Lectores
Marca:	Honeywell
Modelo:	HF600
Descripción del producto:	Scanner de códigos de barras 1D y 2D, con tecnología de vanguardia y el mejor rendimiento. Con ventana de 8 cm para una mayor cobertura en el área de escaneo. Ideal para escaneos de códigos 2D que requieren de un alto rendimiento.



Características Principales

Tipo:	Alámbrico de escritorio
Códigos soportados:	1D y 2D
Tecnología de escaneo:	Imagen de área
Amplitud de escaneo:	8 cm
Distancia de lectura frente al producto:	15 cm
Alcance de lectura:	(sólo aplica para modelos inalámbricos)
SO compatibles:	Windows
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Compatibilidad de códigos

Códigos 1D (códigos de barras):	EAN-8, EAN-13, Codebar, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CÓDIGO 128, el Poste de China, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBT, ISBN/ISSN, Interleaved 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matrix 2 de 5, Industrial 2 de 5.
Códigos 2D (códigos QR):	Código QR, Data Matrix, PDF417



Características de escaneo

Tecnología de escaneo:	Imagen de área
Tipo de disparo:	Automático
Velocidad de análisis:	200 líneas/segundo
Distancia de lectura frente al producto:	15 cm
Alcance de lectura:	(sólo aplica para modelos inalámbricos)
Confirmación de escaneo:	Sonido beep y cambio de color en led
Lectura desde pantallas digitales:	Si, requiere activación manual
Amplitud de escaneo:	8 cm
Ancho máximo de lectura:	A4

Características físicas del lector

Interfaz:	USB
Peso:	340 gramos
Tamaño:	8.7 x 9.8 x 17 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón pulsador para activación de escaneo en pantallas
Cable incluido:	Tipo USB de 5 metros

Características avanzadas

Nivel de brillo:	100000 lux
Fuente de luz:	Diodo visible de 610 a 620 nm
Señal acústica:	3 niveles de intensidad (alta, media y baja)
Ángulo de escaneo:	60° horizontal y 70° vertical

Parámetros de energía

Voltaje de trabajo:	5 V
Potencia de funcionamiento:	2 W (400 mA a 5V)
Alimentación en modo espera:	0.45 W (90mA a 5V)



Requisitos ambientales

Temperatura de almacenamiento:	(-)40 a 60°C
Parámetros de humedad:	0 a 95% de humedad relativa sin condensación.
Temperatura de trabajo:	0 a 40° C



Contenido del paquete

- 1 Lector HF600
- 1 Cable tipo USB
- 1 Manual de códigos



Opciones configurables

- Tabulador
- Control de volumen
- Escaneo modo automático

